



KD-C1 PLUS

专注品质 颠覆传统

- 信道显示/Channel Display
- 远程报警/Remote Alarm
- 扫描功能/Scanning
- 监听功能/Monitoring
- 声控功能 /VOX
- 发射限时/TOT
- 键盘锁定功能/Keyboard Lockout
- 繁忙锁定/Busy Channel Lockout
- 高/低功率选择/High-Low Power Selection
- 全频段400-470M超强接收/UHF(400-470MHz) Super Receiving
- 中英文报号/Chinese/English Voice Prompt
- 省电模式/Power Saving Mode
- 低电提示功能/Low Battery Warning
- 语音压扩/Voice Companding
- 扰频功能/Scrambling Function
- 写频加密功能/Programming Encryption Function
- 特殊信令功能/Special Signaling
- 50组模拟亚音频/208组数字亚音频/50 CTCSS/208 DCS



KD-C1 Plus

整机部分	SPECIFICATION
频率范围/Frequency Range	400-470MHz
供电/Supply Power	DC3.7V
记忆频道/Memory Channel	16
天线配置/Antenna Configuration	Internal Antenna
工作模式/Work Mode	Co/Differ-frequency Simplex Communication
接地方法/Ground Method	Cathode
尺寸/Dimension	135.8×56×21mm

发射部分	TRANSMITTER
输出功率/Output Power	2W/0.5W
调制模式/Modulation Mode	FM(F3E)
最大频率偏差/Max.Frequency Deviation	≤5KHz
各种辐射/Sparious Radiation	≤7.5μW
每倍频程/Preemphasis Character	Per Octave 6dB
发射电流/Emission Current	≤1000mA

接收部分	RECEIVER
灵敏度/Sensitivity	<0.16μV (12dB SINAD)
音频功率/Audio Power	≥300mW
音频失真/Audio Distortion	<5%
互调干扰电阻/Intermodulation Interference Resistance	≥60dB
接收电流/Receiving Current	≤300mA
待机电流/Standby Current	≤20mA

所有资料经过小心核对，以求准确。如有任何印刷错误或在翻译中可能产生之误差，本公司不承担因此产生之后果。印刷过程可能会令产品与实物有轻微差别。

We May Change The Specifications For Technical Improvement Without Prior Notice.

标准配件 / Standard Accessories



中规适配器
CHN Adapter



电池
Battery



充电线
Connection Wire



选购配件 / Optional Accessories



背夹
Belt Clip



英规适配器
UK Adapter



欧规适配器
EU Adapter



座充
Desktop Charger



六连充
Six-port Charger

泉州凯利电子有限公司
Quanzhou Kaili Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省泉州市南安大霞美 (光电信息基地) 凯利电子工业园
Add: Kaili Electronic Industrial Park (Photoelectric Information Base)
Xiamei Town, Nanan, Quanzhou City, Fujian Province, China